

YTONG VÁM ZDARMA ZALOŽÍ DŮM

Klíčem ke kvalitní stavbě byla vždy dokonalá přesnost a přesné provedení veškerých detailů. O kvalitě každé stavby se přitom rozhoduje doslova již při položení prvních tvárníc na základovou desku. Jedinečnou pomocí pro každého stavitele rodinného domu je proto bezplatné založení nosného zděva, které nabízí svým zákazníkům výrobce pórobetonového zdicího systému YTONG.

Specialisté ze společnosti Xella přijedou v dohodnutý termín přímo na stavbu kdekoliv v České republice a osobně osadí rohy obvodových stěn nebo dohlédnou na přesné založení první řady nosného zděva. Této služby může využít každý, kdo staví z pórobetonu YTONG, bez ohledu na to, zda stavbu realizuje svépomocí nebo prostřednictvím profesio-

nálních stavebních firem. Založení zděva probíhá pomocí elektronického nivelačního přístroje, takže jeho přesnost je skutečně na milimetr. Zdění hrubé stavby je potom mnohem rychlejší než u jiných zdicích materiálů. Více informací o poskytovaných službách i podrobné technologické postupy najdete také na www.ytong-dum.cz nebo na www.xella.cz.



Na základový pás nebo základovou desku naneste po očištění penetrační nátěr a natavte hydroizolaci šířky min. 500 mm. Vyměřte přesné rozměry půdorysu a polohu budoucích obvodových stěn dle projektu. Jako první usadte tvárnici v nejvyšším rohu základové desky, pery k vnějšímu lící. Tvárnice ukládejte na vápenocementovou maltu celou první řadu tvárnic. Dbejte na vodorovnost ve všech směrech, zejména v napojení stěn. Případné nerovnosti zarovnejte hoblikem.

v celé ploše tvárnice. Tvárnici stabilizujte poklepem gumovou palíčkou, přitom kontrolujte její vodorovnost v obou směrech. Zkontrolujte výškové osazení tvárníc ve všech rozích. Poté uložte na vápenocementovou maltu celou první řadu tvárnic. Dbejte na vodorovnost ve všech směrech, zejména v napojení stěn. Případné nerovnosti zarovnejte hoblikem.